

ANODISIEREN UND HARTANODISIEREN				
Hauptverfahren	Variante	Werk	Max. Größe in mm	Max. Gewicht in kg
(Farb-) Anodisieren	blau, grün, grau rot , gold und andere	Kaufbeuren (DE)	2000x700x400	500
	Farbanodisieren von Titan	Berlin (DE)	300x300x300	10
	blau, rot, schwarz	Altdorf (CH)	1400x700x900	250
(Technisch) Eloxieren	schwarz	Berlin (DE)	1200x800x300	300
		Göppingen-Voralb (DE)	2000x1300x700	500
		Kaufbeuren (DE)	3400x1100x400	500
		Kerpen (DE)	1900x900x650	1000
		Kirkby-in-Ashfield (UK)	2900x900x900	400
		Venlo-MIFA (NL)	3600x850x500	500
	farblos	Berlin (DE)	1200x800x300	300
		Dzierżoniów (PL)	2450x1300x600	350
		Göppingen-Voralb (DE)	2000x1300x700	500
		Hangzhou (CN)	3000x1200x600	1000
		Kaufbeuren (DE)	3400x1100x400	500
		Kerpen (DE)	2000x1000x650	1000
		Kirkby-in-Ashfield (UK)	2900x900x900	400
		Venlo-MIFA (NL)	3600x850x500	500
	farblos (nur kalt)	München (DE)	2800x1380x800	1500
		Weiterstadt (DE)	2300x1350x650	1000
Chromsäure- Anodisieren	farblos	Kirkby-in-Ashfield (UK)	1900x900x900	400
HART-COAT® (Hart- anodisieren)	schwarz	Berlin (DE)	1200x800x300	300
		Göppingen-Voralb (DE)	2000x1300x700	500
		Kaufbeuren (DE)	3400x1100x400	500
		Kerpen (DE)	1900x1000x650	1000
		Kirkby-in-Ashfield (UK)	2900x900x900	400
		Venlo-MIFA (NL)	3600x850x500	500
	farblos	Berlin (DE)	1200x800x300	300
		Dzierżoniów (PL)	2450x1300x600	350
		Göppingen-Voralb (DE)	2910x1300x1200	1500
		Hangzhou (CN)	3000x1200x600	1000
		Kaufbeuren (DE)	3400x1100x400	500
		Kerpen (DE)	7700x1800x1000	5000
		Kirkby-in-Ashfield (UK)	2900x900x900	400
		München (DE)	2800x1380x800	1500
		Weiterstadt (DE)	2300x1350x650	1000
		Venlo-MIFA (NL)	3600x850x500	500
	HC-GL	Göppingen-Voralb (DE)	2000x1300x700	500
		Hangzhou (CN)	3000x1200x600	1000
Kerpen (DE)		2000x650x1000	1000	
München (DE)		2800x550x1300	1500	
GLISS-COAT® 2083	schwarz	Venlo-MIFA (NL)	3600x850x500	500
	farblos	Venlo-MIFA (NL)	3600x850x500	500
NUCOCOMP® (Farb-) anodisieren	blau, grün, grau rot, gold und andere	Kaufbeuren (DE)	2000x700x400	500
NUCOCOMP® (Technisch) Eloxieren	farblos, schwarz		3400x1100x400	500
NUCOCOMP® (Hart- anodisieren)	H + H-Gd schwarz, grau, farbig		2000x700x400	500
TUFRAM®		Venlo-MIFA (NL)	3600x850x500	500
Weinsäure- Schwefel- Eloxierung	farblos	Kirkby-in-Ashfield (UK)	1900x900x400	400

CHROM- UND CADMIUMERSATZ			
Beschichtungsverfahren	Werk	Max. Größe in mm	Max. Gewicht in kg
Bonderite 2040 R3	Dzierżoniów (PL)	2450x1300x600	350
Bonderite M NT 4595 (Alodine)	Lüneburg (DE)	850x1900x2500	50
IVD-Aluminium-Vakuum- Beschichtung	Kirkby-in-Ashfield (UK)	2900x1200x400	50
SURTEC® 650	Altdorf (CH)	1400x700x900	120
	Dzierżoniów (PL)	2450x1300x600	350
	Kaufbeuren (DE)	3400x1100x400	500
	Kerpen (DE)	2000x900x700	1000
	Kirkby-in-Ashfield (UK)	1900x900x900	400
	Venlo-MIFA (NL)	3600x850x500	500

CHEMISCHE VERNICKELUNG					
Hauptverfahren	Variante	Werk	Max. Größe in mm	Max. Gewicht in kg	P-Rate
DURNI-COAT® Chemisch Nickel auf Aluminium	DNC 450-AL	Kerpen (DE)	1300x1100x600	800	hoch
	DNC 471-AL bleifrei	Weiterstadt (DE)	1500x1100x600	1500	hoch
	DNC 520-AL	Berlin (DE)	900x800x300	300	mittel
		Eindhoven (NL)	2100x1000x600	1000	mittel
		Göppingen-Voralb (DE)	1000x800x600	1000	mittel
		Kerpen (DE)	1300x1100x600	800	mittel
		München (DE)	1200x1000x600	250	mittel
	DNC 571-AL bleifrei	Göppingen-Voralb (DE)	1000x800x600	1000	mittel
		Kerpen (DE)	1300x1100x600	800	mittel
		München (DE)	1200x1000x600	250	mittel
		Weiterstadt (DE)	1500x1100x600	1500	mittel
	DNC 771-AL	Weiterstadt (DE)	1500x1100x600	1500	niedrig
	PTFE-DURNI-DISP	Kerpen (DE)	1300x1100x600	800	
Weiterstadt (DE)		1500x1100x600	1500		
SIC-DURNI-DISP	Weiterstadt (DE)	1500x1100x600	1500		
SIC 9 / + / 35	Eindhoven (NL)	600x650x180	500		
DURNI-COAT® Chemisch Nickel auf Eisen- und Nicht- Eisen-Legierungen sowie auf Edelstahl	DNC 450	Kerpen (DE)	1300x1100x600	800	hoch
	DNC 471 bleifrei	Weiterstadt (DE)	1500x1100x600	1500	hoch
		Berlin (DE)	1200x1050x450	300	mittel
	DNC 520	Berlin (DE)	2200x1100x450	300	mittel
		Eindhoven (NL)	2100x1000x500	1000	mittel
		Kerpen (DE)	1300x1100x600	800	mittel
		München (DE)	1300x1300x620	1000	mittel
		Venlo-MIFA (NL)	3600x850x500	750	mittel
	DNC 571 bleifrei	Berlin (DE)	1200x1050x450	300	mittel
		Göppingen-Voralb (DE)	2100x1650x1000	4000	mittel
		Kerpen (DE)	1300x1100x600	800	mittel
		München (DE)	1300x1300x620	1000	mittel
		Weiterstadt (DE)	1500x1100x600	1500	mittel
	DNC 771 bleifrei	Göppingen-Voralb (DE)	1200x1400x600	1000	niedrig
		Weiterstadt (DE)	1500x1100x600	1500	niedrig
	PTFE-DURNI-DISP	Kerpen (DE)	1300x1100x600	800	
		Weiterstadt (DE)	1500x1100x600	1500	
	SIC-DURNI-DISP	Weiterstadt (DE)	1500x1100x600	1500	
	SIC 9 / + / 35	Eindhoven (NL)	600x650x180	500	
DURNI-COAT® Chemisch Nickel auf Titan und anderen Materialien	DNC 520	Eindhoven (NL)	800x700x500	200	mittel
NEDOX®		Eindhoven (NL)	2100x1000x500	1000	
		Venlo-MIFA (NL)	3600x850x500	750	

GLEITBESCHICHTUNGEN				
Beschichtungsverfahren	Werk	Typ	Max. Größe in mm	Max. Gewicht in kg
Antifricor®	Deurne (NL)	Tauchschleudern	L150	0,35
	Obrigheim (DE)	Tauchschleudern	L200	0,55
Berucoat	Deurne (NL)	Tauchschleudern	L150	0,35
	Obrigheim (DE)	Spritzen	1000x1300x250	120
Verschiedene	Altdorf (CH)	Spritzen	1100x600x800	25
	Lüneburg (DE)	Spritzen	6000x1800x800	2500
	Obrigheim (DE)	Spritzen	1000x1300x250	120
GLISS-COAT®	Solingen (DE)	Spritzen	1700x800x500	10
GLISS-COAT® green	Solingen (DE)	Spritzen	1700x800x500	10
GLISS-COAT® FLOCK	Solingen (DE)	Spritzen	1300x600x100	10
HMF®	Eindhoven (NL)		2100x1000x500	1000
KLUBERTOP®	Deurne (NL)	Tauchschleudern	L150	0,35
	Obrigheim (DE)	Tauchschleudern	L200	0,55
MOLYKOTE®	Deurne (NL)	Tauchschleudern	L150	0,35
	Obrigheim (DE)	Tauchschleudern	L200	0,55
	Obrigheim (DE)	Spritzen	1000x1300x250	120
PECVD (PACVD)	Lübeck (DE)	DLC (α-C:H)	900x900x900	150
		DLC (α-C:H:X)	900x900x900	150
PPG XYLAN® 1010	Solingen (DE)		auf Anfrage	2,5
	Nidda (DE)		10500x3000x3000	20000
WHITFORD	Deurne (NL)	Tauchschleudern	L150	0,35
	Landsberg (DE)	Spritzen	6000x2500x2450	6000
	Obrigheim (DE)	Tauchschleudern	L200	0,55
	Obrigheim (DE)	Spritzen	1000x1300x250	auf Anfrage
	Solingen (DE)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	Nidda (DE)		10500x3000x3000	20000
SafeCoat®	Landsberg (DE)	Spritzen	6000x2500x2450	6000

GALVANISIEREN				
Hauptverfahren	Variante	Werk	Max. Größe in mm	Max. Gewicht in kg
DURALLOY®	TDC	Härkingen (CH)	2000x1200x550	500
		Villingen-Schwenningen (DE)	3000x600x200	250
	TDC-LC	Villingen-Schwenningen (DE)	3000x600x200	250
Verkupfern	Cyanide und cyanidfrei	Eindhoven (NL)	750x750x500	200
		Villingen-Schwenningen (DE)	600x400x100	25
		Zwönitz (DE)	1200x670x300	100
Vergolden	Gold	Lübeck (DE)	auf Anfrage	auf Anfrage
		Eindhoven (NL)	750x750x350	200
	Gold/Kobalt	Villingen-Schwenningen (DE)	600x400x100	25
Verchromen	Gold	Eindhoven (NL)	750x400x350	200
		Villingen-Schwenningen (DE)	600x400x100	25
Vernickeln	SiC 9 / + / 35	Eindhoven (NL)	600x650x180	500
	Nickel-Sulfamat	Eindhoven (NL)	2100x1000x500	1000
		Deurne (NL)	2800x1200x500	1000
	halb-glänzend (in Trommel)	Zwönitz (DE)	50l Füllvolumen	100
	halb-glänzend (auf Gestell)	Zwönitz (DE)	1200x670x300	100
	glänzend, matt	Villingen-Schwenningen (DE)	600x400x100	25
Versilbern		Eindhoven (NL)	2100x1000x500	1000
		Villingen-Schwenningen (DE)	600x400x100	25
Verzinken	sauer (in Trommel) Blau-/ Dickschicht-Passivierung + versiegelt	Altdorf (CH)	950x300x950	60
	sauer (in Trommel) Blau-/Schwarz-/ Dickschicht-Passivierung + versiegelt oder mit Gleitmittel	Zwönitz (DE)	90l Füllvolumen	130
	sauer (auf Gestell) Blau-/Dickschicht-Passivierung + versigelt	Zwönitz (DE)	2300x1200x450	350
	alkalisch (in Trommel) Blau-/Schwarz-/ Dickschicht-Passivierung + versigelt	Zwönitz (DE)	180l Füllvolumen	280
	alkalisch (auf Gestell) Blau-/Schwarz-/ Dickschicht-Passivierung + versiegelt	Zwönitz (DE)	2300x1200x400	350
Verzinnen	matt	Berlin (DE)	900x800x300	300
		Eindhoven (NL)	2100x1000x500	1000
	glänzend	Eindhoven (NL)	1900x750x500	500
	glänzend, matt	Villingen-Schwenningen (DE)	600x400x100	25
	glänzend (in Trommel)	Zwönitz (DE)	50l Füllvolumen	100
Zinn-Nickel	70 (Sn)/30 (Ni) wt%, +/- 5 wt%	Zwönitz (DE)	1200x670x300	100
		Zwönitz (DE)		
Zinn-Nickel		Eindhoven (NL)	700x750x500	200
ZnFe-Beschichtung	alkalisch (auf Gestell) Schwarz-/ Dickschicht-Passivierung + versiegelt	Eindhoven (NL)	700x750x500	200
ZnNi-Beschichtung	alkalisch (in Trommel) Transparent-/ Schwarz-/ Dickschicht-Passivierung + versiegelt oder mit Gleitmittel	Brzotín-Bak (SK)	2xD440x760	100
		Zwönitz (DE)	180l Füllvolumen	300
	alkalisch (auf Gestell) Transparent-/ Schwarz-/ Dickschicht-Passivierung + versiegelt oder mit Gleitmittel	Brzotín-Bak (SK)	2500x1200x350	200
		Zwönitz (DE)	2000x670x290	150

KATHODISCHE TAUCHLACKIERUNG (KTL SCHWARZ)			
Beschichtungsverfahren	Werk	Max. Größe in mm	Max. Gewicht in kg
BASF CathoGuard CG 570 F	Solingen (DE)	1000x1000x600	250
Axalta Aqua EC 3000	Tatabánya (HU)	2100x1050x790	500
KTL BLACK	Altdorf (CH)	1000x750x750	140

NANO-BESCHICHTUNGEN			
Beschichtungsverfahren	Werk	Max. Größe in mm	Max. Gewicht in kg
NANOFINISH®	Landsberg (DE)	3300x900x900	500
Optisch klare Beschichtungen (Tauchverfahren)	Tamworth OCT (UK)	650x295x200	20
Optisch klare Beschichtungen (Flutverfahren)	Tamworth OCT (UK)	1200x800	20
Optisch klare Beschichtungen (Sprühverfahren)	Tamworth OCT (UK)	900x900	20

NASSLACKIEREN			
Beschichtungsverfahren	Werk	Max. Größe in mm	Max. Gewicht in kg
Epoxy	Tamworth (UK)	900x900x20	25
	Nidda (DE)	10500x3000x3000	20000
farbig	Pulversheim (FR)	5000x2500x2500	1000
FlexiColor®	Altdorf (CH)	1100x600x800	25
	Lüneburg (DE)	6000x1800x1800	2500
	Solingen (DE)	auf Anfrage	10
	Tatabánya (HU)	1500x800x400	90
Nasslackieren	Venlo-MIFA (NL)	auf Anfrage	auf Anfrage
AGI, PUR, epoxy, zinc-rich primer	Magdeburg (DE)	3000x3000x3000	17000
	Nidda (DE)	10500x3000x3000	20000

PLASMACHEMISCHE VERFAHREN				
Hauptverfahren	Variante	Werk	Max. Größe in mm	Max. Gewicht in kg
KEPLA-COAT®	schwarz	Berlin (DE)	2000x1100x450	300
	weiß		2000x1100x450	300
MAGOXID-COAT®	schwarz	Berlin (DE)	500x500x400	10
	weiß		2200x1100x450	300
Plasmachemische Verfahren		Beuningen (NL)	auf Anfrage	auf Anfrage

POLYMERBESCHICHTUNGEN			
Beschichtungsverfahren	Werk	Max. Größe in mm	Max. Gewicht in kg
MagnaCoat® , TempCoat® , SafeCoat® , ChemCoat®,	Beuningen (NL)	4000x2000x1500	2500
	Landsberg (DE)	6000x2500x2450	6000
	Lüneburg (DE)	6000x1800x1800	2500
	Nidda (DE)	10000x3000x3000	20000
	Pulversheim (FR)	5000x2500x5000	2000
	Tamworth (UK)	900x900x20	25
	Tatabánya (HU)	1500x800x400	90
	Löddeköpinge (SV)	2600x2300x2300	1200
LECTROFLUOR®	Venlo-MIFA (NL)	auf Anfrage	auf Anfrage

PULVERBESCHICHTUNGEN			
Beschichtungsverfahren	Werk	Max. Größe in mm	Max. Gewicht in kg
Verschiedene Pulver	Altdorf (CH)	1100x600x800	25
	Magdeburg (DE)	5800x1700x850	700
	Pulversheim (FR)	5000x2500x2500	2000
	Nidda (DE)	10500x3000x3000	20000
FlexiColor®	Lüneburg (DE)	6000x1800x1500	2000
	Tatabánya (HU)	1500x850x400	90
Polyester	Kirkby-in-Ashfield (UK)	6000x2500x2000	2000
Epoxy, Polyester-, epoxy-polyester Pulver-bechichtungen	Tatabanya (HU)	1500x800x400	90
	Nidda (DE)	10500x3000x3000	20000

SELEKTIVE BESCHICHTUNGEN				
Hauptverfahren	Variante	Werk	Max. Größe in mm	Max. Gewicht in kg
LASOX-COAT®		Kerpen (DE)	auf Anfrage	auf Anfrage
SELGA-COAT®	Gold/NiP galvanisch, Silber, KEPLA, andere	Faulquemont (FR)	auf Anfrage	auf Anfrage
SELGA-COAT® Cr(VI)		Dzierżoniów (PL)	auf Anfrage	auf Anfrage
SELGA-COAT® CR(VI)-frei		Faulquemont (FR)	auf Anfrage	auf Anfrage
SELGA-COAT® CHROM	Bemusterungsanlage			

THERMISCHES SPRITZEN			
Beschichtungsverfahren	Werk	Max. Größe in mm	Max. Gewicht in kg
Lichtbogenspritzen	Lüneburg (DE)	2002x1500x500 D1400xL6000	2500
	Moers (DE)	D1500xL10000 D3250xL3000	18000
	Pulversheim (FR)	6000x800x800	1000
	Kirkby-in-Ashfield (UK)	6000x2500x2000 D900xL5000	3000
Flammenspritzen und Einschmelzen	Moers (DE)	D300xL3350 D2000xL1000	2000
Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen (HVOF)	Moers (DE)	D1500xL10000 D3250xL3000	18000
	Pulversheim (FR)	1500x1000x250	500
PlasmaCoat® (*zusätzlich mit Polymerbeschichtung möglich)	Beuningen (NL)	4300x1800x2100*	2500
	Lüneburg (DE)	2002x1500x500 D1400xL6000	2500
	Pulversheim (FR)	6000x800x800	1000
	Kirkby-in-Ashfield (UK)	6000x2500x2000 D900xL5000	3000
	Löddeköpinge (SV)	2900x1600x1000 4500 D750	500
Pulverflammspritzen	Lüneburg (DE)	2002x1500x500 D1400xL6000	2500
	Moers (DE)	D1500xL10000 D3250xL3000	18000
	Pulversheim (FR)	D1000xL4000	1000
	Kirkby-in-Ashfield (UK)	6000x2500x2000 D900xL5000	3000

TROMMELSPRÜHEN			
Hauptverfahren	Werk	Max. Größe in mm	Max. Gewicht in kg
TempCoat®	Lüneburg (DE)	50x50x50	2500
GLISS-COAT®	Solingen (DE)	auf Anfrage	auf Anfrage

VAKUUMBESCHICHTEN				
Hauptverfahren	Variante	Werk	Max. Größe in mm	Max. Gewicht in kg
Gold / Kupfer		Tamworth OCT (UK)	750	20
PVD	AlTiN	Lübeck (DE)	900x600x600	250
	cerid® Multi-Ox		1000x700x120	250
	cerid® V5		500x500x500	250
	cerid® V-TEC (TiCN/TiAlN)		900x600x600	250
	cerid® Duplex V-TEC (Duplex/TiCN/TiAlN)		500x500x400	250
	CrAlN		900x600x600	250
	CrN		1900x900x200	250
	CrWN		900x600x600	250
	DLC (a-C:H:Cr)		1900x900x200	250
	TaC		500x500x500	250
	TiAlN		900x600x600	250
	TiCN		900x600x600	250
	TiN		900x600x600	250
	TiNb		1000x700x120	250
	TiNbN		1000x700x120	250
	TiZrO		500x500x500	250
	ZrN		900x600x600	250
PVD	AlTiN, cerid® Duplex, CrN, TiAlN, TiCN, TiN, ZrN	Tamworth (UK)	Auf Anfrage	Auf Anfrage

ZINKLAMELLENBESCHICHTUNGEN				
Beschichtungs-verfahren	Werk	Type	Max. Größe in mm	Max. Gewicht in kg
DELTACOLL®	Shanghai (CN)	Tauschschleudern	200x36x36	3
DELTAPROTEKT®	Deurne (NL)	Tauschschleudern	L150	0,35
	Landsberg (DE)	Spritzen	6000x2500x2450	6000
	Lüneburg (DE)	Tauschschleudern	L200	0,18
		Spritzen	6000x1800x1800	2000
	Nidda (DE)	Spritzen	10000x3000x3000	20000
	Obrigheim (DE)	Tauschschleudern	L200	0,55
		Spritzen	1000x1300x250	120
	Pulversheim (FR)	Tauschschleudern	300x300x300	1
		Spritzen	5000x2500x2500	180
	Shanghai (CN)	Tauschschleudern	200x36x36	3
		Tauschschleudern	600x200x200	5
	Tatabánya (HU)	Tauschschleudern	L200	0,5
		Spritzen	1500x850x400	90
DELTASEAL®	Deurne (NL)	Tauschschleudern	L150	0,35
	Landsberg (DE)	Spritzen	6000x2500x2450	6000
	Lüneburg (DE)	Tauschschleudern	L200	0,18
		Spritzen	6000x1800x1800	2000
	Nidda (DE)	Spritzen	10000x3000x3000	20000
	Obrigheim (DE)	Tauschschleudern	L200	0,55
		Spritzen	1000x1300x250	120
	Pulversheim (FR)	Tauschschleudern	300x300x300	1
		Spritzen	5000x2500x2500	180
	Shanghai (CN)	Tauschschleudern	200x36x36	3
		Tauschschleudern	600x200x200	5
	Tatabánya (HU)	Tauschschleudern	L200	0,5
		Spritzen	1500x800x400	90
DELTATONE®	Deurne (NL)	Tauschschleudern	L150	0,35
	Landsberg (DE)	Spritzen	6000x2500x2450	6000
	Lüneburg (DE)	Tauschschleudern	L200	0,18
		Spritzen	6000x1800x1800	2000
	Nidda (DE)	Spritzen	10000x3000x3000	20000
	Obrigheim (DE)	Tauschschleudern	L200	0,55
	Pulversheim (FR)	Tauschschleudern	300x300x300	1
		Spritzen	5000x2500x2500	180
	Tatabánya (HU)	Tauschschleudern	L200	0,5
		Spritzen	1500x800x400	90
Magni	Obrigheim (DE)	Spritzen	1000x1300x250	10
	Tatabánya (HU)	Tauschschleudern	L200	0,5
		Spritzen	1500x800x400	90
Magni, Dörken	Deurne (NL)	Tauschschleudern	L150	0,35

ANDERE BESCHICHTUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN				
Hauptverfahren	Variante	Werk	Max. Größe in mm	Max. Gewicht in kg
Alocrom1200S / Alodine1200S / Bonderite M-CR ALCRM 1200	farblos und goldfarben	Kirkby-in-Ashfield (UK)	1900x900x900	400
Aluminiumoxid-/ Glasperlen-Strahlen		Kirkby-in-Ashfield (UK)	2500x3200x2500	3000
Antiruß-Beschichtung	PVD	Lübeck (DE)	500x500x500	250
Destruktive Materialforschung		Eindhoven (NL)	auf Anfrage	auf Anfrage
Gleitlacke, Tauschschleudern	alle namhaften Hersteller	Deurne (NL)	L150	0,35
Reinigen und Verpacken unter Reinraum-Bedingungen		Eindhoven (NL)	auf Anfrage	15
Gardomer (Wachs)	transparent	Lüneburg (DE)	1200x1000x1000	150
Hartanodisieren / Chemische Vernickelung META-COAT® / HD		Berlin (DE)	1200x800x300	300
Schraubensicherung / Verliersicherung	Precote, Locliffe, alle üblichen Varianten	Obrigheim (DE)	auf Anfrage	auf Anfrage
Schraubensicherung / Anpassen des Drehmoments	Precote, Locliffe, alle üblichen Varianten	Obrigheim (DE)	auf Anfrage	auf Anfrage
Schraubensicherung / Gas- und Öldichtheit	Precote, Locliffe, alle üblichen Varianten	Obrigheim (DE)	auf Anfrage	auf Anfrage
Nachbehandlungen Fuchs Gleitmo		Obrigheim (DE)	auf Anfrage	auf Anfrage
SILA-COAT® 5000		Kerpen (DE)	1000x600x600	500
Vestamelt	transparent	Lüneburg (DE)	850x1900x2500	50
Zink-Phosphatierung	Fe//ZnPH8 und Fe// ZnPH4 mit und ohne Beölung	Solingen (DE)	1000x1000x600	250
	Dünn-/Dickschicht-Passivierung/mit Beölung (in Trommel)	Deurne (NL)	L300	0,5
	Dünn-/Dickschicht-Passivierung/mit Beölung	Zwönitz (DE)	960x450x450	200
	Dickschicht-Passivierung	Altdorf (CH)	1100x600x800	90
		Magdeburg (DE)	5800x1700x850	700
Eisen-Phosphatierung		Magdeburg (DE)	3000x1100x300	400
Mangan-Phosphatierung	Dünn-/Dickschicht-Passivierung/ mit Beölung	Zwönitz (DE)	1200x670x350	150
FireCoat	Mit und ohne Topcoat	Nidda (DE)	110500x3000x3000	20000

REEL TO REEL GALVANISIEREN				
Hauptverfahren	Variante	Werk	Max. Größe in mm	Max. Gewicht in kg
Vergolden	AuNi	Saugues (FR)	130x0.8	500
	Au (pure)	Saugues (FR)	70x0.8	250
Versilbern	Ag Cyanid	Siaugues Ste Marie (FR)	200x4	1800
	Ag Cyanid	Saugues (FR)	150x0.8	500
	Ag Cyanid frei	Siaugues Ste Marie (FR)	200x3	1800
	Ag Cyanid frei	Saugues (FR)	150x0.8	500
Verzinnen	Sn Dull	Siaugues Ste Marie (FR)	200x5	1700
	Sn Dull	Saugues (FR)	150x0.8	500
	Sn Hell	Siaugues Ste Marie (FR)	230x2	2000
	Sn Hell	Saugues (FR)	150x0.8	500
	Sn Reflow	Siaugues Ste Marie (FR)	200x1	1700
	Sn Reflow	Saugues (FR)	65x0.8	80
Verkupfern	Cu	Siaugues Ste Marie (FR)	200x4	2000
	Cu	Saugues (FR)	70x0.8	250
Vernickeln	Ni Matt	Siaugues Ste Marie (FR)	200x5	1700
	Ni Matt	Saugues (FR)	150x0.8	500
	Ni Halb Hell	Siaugues Ste Marie (FR)	200x5	2000
	Ni Halb Hell	Saugues (FR)	150x0.8	500
	Ni Phosphorus	Siaugues Ste Marie (FR)	200x4	1800
	Ni Phosphorus	Saugues (FR)	130x0.8	500
Anodisieren	Phosphorhaltig	Siaugues Ste Marie (FR)	320	2000
	Schwefelsäure	Siaugues Ste Marie (FR)	200	2000

NON DESTRUCTIVE TESTING			
Hauptverfahren	Werk	Max. Größe in mm	Max. Gewicht in kg
FPI: Fluorescent dye penetrant testing S2 S3 S4	Villers Cotterêts (FR)	5500x0.6x1900	700
Chromic dye penetrant testing	Villers Cotterêts (FR)	1500x0.6x1000	300
Blue etch (Titanlegierung)	Villers Cotterêts (FR)	1700x1000x1700	300

Weitere Informationen zu den Verfahren finden Sie auf unserer Webseite:

ELEKTROLYTISCHE UMWANDLUNG			
Hauptverfahren	Werk	Max. Größe in mm	Max. Gewicht in kg
CAA: Chromsäure- Anodisierung	Villers Cotterêts (FR)	1500x0.6x1000	300
	Cormenon (FR)	1300x0.65x0,9	300
TSA: Weinstein- Schwefel-Anodisierung	Villers Cotterêts (FR)	5500x0.6x1900	700
SAA: Schwefelsäure- Anodisierung	Villers Cotterêts (FR)	5500x0.6x1900	700
	Cormenon (FR)	1300x0.65x0,9	300
OAD: Hardanodisierung	Villers Cotterêts (FR)	1500x0.6x1001	300
Hardanodisierung + PTFE Beschichtung	Villers Cotterêts (FR)	5500x0.6x1900	700
Hardanodisierung	Cormenon (FR)	1300x0.65x0,9	300
Anaphorese: E-coating	Villers Cotterêts (FR)	4000x0.6x1900	700
SAA titanium: Schwefelsäure- Anodisierung	Villers Cotterêts (FR)	0,7x0.6x0,6	300

CHEMISCHE UMWANDLUNG			
Hauptverfahren	Werk	Max. Größe in mm	Max. Gewicht in kg
CFP: Konversionsschicht auf Titanlegierungen	Villers Cotterêts (FR)	0,7x0.8x0,6	300
Surtec 650	Villers Cotterêts (FR)	1500x1000x1500	300
Passivierung	Cormenon (FR)	1350x1200x1100	300
Alodine 1200	Cormenon (FR)	1300x0,7x0,9	300
Surtec 650 and 650V	Cormenon (FR)	1300x0,7x0,9	300